

Pompa submersibila centrifuga, multietajata, monobloc.

Aplicatii

Pomparea apei, irigatii si presurizare pentru puturi de 4".

Motor

Motor racit in interior cu ulei, iar in exterior prin circulatia lichidului pompat.

Clasa de izolatie F.

Protectie IP 68

Serviciu continuu.

Protectie termica incorporata.

Materiale

Corpul pompei, aspiratia si refularea din inox AISI 304

Turbine si difuzoare din Noryl ranforsate cu fibra de sticla.

Axul motorului din inox AISI 304

Garnitura mecanica: grafit/aluminiu.

Garnitura speciala pentru protectie la nisip.

Limite de functionare

Cantitatea maxima admisa de nisip: 40g/m³

Temperatura maxima a apei: 40°C

Numarul maxim de porniri: 40/ora.

Adancimea maxima de imersie: 40 m.

Dotari

20 m de cablu.

Condensator interior (exterior pentru modelele 70 si 100).

MA: cu plutitor electric.

Varianta F cu filtru special pentru nisip.



Caracteristici tehnice

Model	P1		P2		I (A)		μF	m.cavo	l/min	10	15	20	25	30	35	40	45	1x230 V MA		1 x 230 V	
	Kw	Hp	Kw	1~230 V	3~230 V	Cod												Cod			
Acua4 35	0,65	0,5	0,37	2,8	14	20	20	mca	35	28	25	20	15	10	5	0	A00120	-			
Acua4 55	0,9	0,75	0,55	4	20	20	20	mca	53	47	41	35	28	21	15	10	A00124	A00123			

Model	P1		P2		I (A)		μF	m.cavo	l/min	10	20	30	40	60	70	80	90	1 x 230 V MA		1 x 230 V M		3 x 400 V	
	Kw	Hp	Kw	1~230 V	3~400 V	Cod												Cod	Cod				
Acua4 70	1,5	1	0,75	7	2,3	25	20	mca	65	60	55	50	42	35	26	13	A00126	A00125	A01917				
Acua4 100	2	1,5	1,1	9	3,5	40	20	mca	93	88	83	76	57	45	30	14	A00117	A01916	A01918				

Curbe de functionare



Dimensiuni si greutate

Modello	A	B	C	Kg
Acua4 35 MA	470	99	1"	9
Acua4 55 MA	560	99	1"	10

Modello	A	B	C	Kg
Acua4 70	565	99	1" ¼	13
Acua4 100	680	99	1" ¼	15

