

PD05 NP100M | Sistem de pompare



Sistem automat pentru alimentarea cu apa.

Aplicatii

Sistem automat pentru pomparea apei curate pentru uz casnic, industrial si agricol.
Silentios.
Autoamorsant la 9m.
Presiunea de start reglabila mecanic intre 1,5-2,5 bar.

Materiale

NP100M:

Copru pompei din fonta.
Axul pompei din inox AISI 431.
Difuzorul si turbina din Noryl.
Garnitura mecanica din grafit-alumina.

Pressdrive 05:

Corpul din tehnopolimer.
Membrana interna din cauciuc.

Motor

Asincron 2 poli.
Protectie IP44.
Clasa de izolatie F.
Protectie termica incorporata.
Serviciu continuu.

Limite de functionare

Temperatura maxima a apei 40 °C.

Dotari

Supapa de sens incorporata.
Racorduri incluse.
2m de cablu cu stecher.
Protectie la lipsa apa.
Functia de reset automat.

Functionare

Start si stop automat in functie de cererea de apa.



Caracteristici tehnice

| Model | P2 | | I (A) | | l/min | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
|--------------|-----|------|---------|---------|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | Hp | Kw | 1~230 V | 3~400 V | | | | | | | | | |
| PD05 NP 100M | 1,0 | 0,75 | 4,8 | - | MCA | 48 | 43 | 38 | 34 | 29 | 25 | 22 | 19 |

Curbe de functionare

