

Switchmatic 2T

Presostat electronic

Switchmatic 2T este un presostat electronic cu un manometru digital integrat, ce controleaza pornirea si oprirea electropompelor trifazate pana la 5,5HP(4KW). Setarea presiunilor de start si de stop se efectueaza manual prin intermediul butoanelor de pe panoul de control.

Switchmatic 2T include de asemenea citirea instantanee a curentului de functionare si a tensiunii de alimentare si poate fi montat individual sau intr-un grup de 2 pompe sincronizate, functionand in cascada cu rotatie de pompe.

Aceasta versiune patentata efectueaza protectia totala a pompelor:

- protectie la lipsa apa.
- protectie ampermetrica.
- protectie la fast cycling (vas de expansiune defect/incorect presurizat).
- protectie pe tensiune.

Dispozitivul are o iesire pentru alarme(led).

Caracteristici tehnice:

- Tensiune de alimentare: 3 x 400V/50Hz.
- Intensitate curent: maxim 10 A.
- Intervalul de reglare Pstart: 0,5-11,5 bar.
- Intervalul de reglare Pstop: 0,5-12 bar.
- Conexiune: 1/4" cu olandez.
- Temperatura maxima a mediului: 50°C.
- Temperatura maxima a apei: 40°C.
- Grad de protectie: IP55.
- Functionare P+P.

