

CPDSW2MULTI 55N | Presurizare



Grup de pompare cu turatie fixa pentru alimentarea cu apa.

Aplicatii

Alimentari cu apa pentru uz casnic, industrial si agricol.
Presiunea de lucru ajustabila digital.

Motor

Asincron 2 poli.
Protectie IPX5.
Clasa de izolatie F
Serviciu continuu.

Materiale

Multi:

Corpul pompei si turbinele din inox AISI 304.
Axul pompei din inox AISI 420.
Difuzoare din tehnopolimer.
Aspiratia si refularea din fonta.
Garnitura mecanica.
Carcasa motorului din aluminiu.
O-ringuri din NBR/EPDM.

Limite de functionare

Temperatura maxima a apei 40°C.
Adancimea maxima de aspiratie 7m.

Funcții și protecții

Protectie la lipsa apa cu reset automat.
Protectie ampermetrica.
Protectie la defectarea vasului de expansiune.
Protectie pe tensiune (varianta trifazata).

Dotari incluse

Pompa (x2).
Switchmatic 2/2T (x2).
Colector de refulare., AISI 304.
Colector de aspiratie, AISI 304.
Fitinguri.
Supape de sens.
Vas de expansiune (18/24l).
Placa de baza, otel zincat.
Manometru.

Functionare

Automata, cu pornire in cascada, cu rotatie de pompe.

Simbolizare:

CPD: Grup de pompare cu turatie fixa.
SW2: Alimentare la 230V/50Hz.
SW2T: Alimentare la 400V/50Hz.
Multi 55N: Pompa utilizata.



Caracteristici tehnice

Model	I [A]			P1 [kW]		P2		Cap. vas expansiune	l/min	40	100	150	200	300	400	500	600
	1~ 230V	3~ 230V	3~ 400V	1~	3~	[kW]	[HP]										
CPDSW2Multi55 4N	-	2X8,3	2X4,8	-	2X2,8	2X2,2	2X3	18-24	m ³ /h	2,4	6	9	12	18	24	30	36
CPDSW2Multi55 6N	-	2X12,1	2X7	-	2X4,2	2X3	2X4	18-24	mca	50	47	45	43	39	33	26	16
CPDSW2Multi55 7N	-	2X15,6	2X9	-	2X4,9	2X4	2X5,5	18-24		77	73	70	66	60	52	43	29
										90	86	82	78	70	60	50	35

Curbe de functionare

MULTI 55 4/6/7N

