

CPXXSW2Aspri 15 | Sistem de pompare



Sistem automat pentru alimentarea cu apa.

Aplicatii

Sistem automat pentru pomparea apei curate pentru uz casnic, industrial si agricol.
Silentios.
Autoamorsant la 9m.
Presiunea de start reglabila digital intre 0,5-7 bar.
Functionare tip P+P.

Materiale

Aspri:

Copul pompei si turbinele din inox AISI 304.
Axul pompei din inox AISI 431.
Difuzoare din tehnopolimer.
Aspiratia si refularea din fonta.
Garnitura mecanica.
Carcasa motorului din aluminiu.
O-ringuri din NBR/EPDM.
Switchmatic 2:
Copul din plastic.
Membrana interna din cauciuc.

Motor

Asincron 2 poli.
Protectie IPX5.
Clasa de izolatie F.
Protectie termica incorporata.
Serviciu continuu.

Limite de functionare

Temperatura maxima a apei 40 °C.

Dotari

Supapa de sens incorporata.
Racorduri incluse.
Protectie la lipsa apa.
Functia de reset automat.

Functionare

Start si stop automat in functie de cererea de apa.

Simbolizare:

CP: Grup de pompare cu turatie fixa.
XX: Capacitatea vasului de expansiune.
SW2: Presostatul digital de comanda.



Caracteristici tehnice

Model	I [A]	P1 [kW]	P2		Capacitate vas de expansiune	l/min m³/h	20	40	50	60
	1~ 230V	1~	[kW]	[HP]						
CP24SW2Aspri 15 4M	3,5	0,79	0,55	0,75	24	mwc	1,2	2,4	3	3,6
CP24SW2Aspri 15 5M	4,1	0,95	0,75	1	24		39	27	22	14
CP50SW2Aspri 15 4M	3,5	0,79	0,55	0,75	50		47	34	25	17
CP50SW2Aspri 15 5M	4,1	0,95	0,75	1	50		39	27	22	14
							47	34	25	17

Curbe de functionare

CP24/50SW2 ASPRI 15 4/5M

